

Reinigen - Schützen - Pflegen

von **Marmor** -innen-

Anleitung für polierte, geschliffene und gebürstete Oberflächen

Marmor sowie die gesteinsverwandten Kalksteine und wurde schon in der Antike für exklusive Bodenbeläge verwendet. Wie jedes natürliche Material, braucht auch Marmor eine gewisse Pflege. Die richtige Behandlung -von Anfang an- sichert Ihnen über viele Jahre ungetrübte Freude mit diesem eleganten Naturstein.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1

Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m



Bedarf:
1Liter/50 m²



Produkt mit Wasser
1:10 verdünnen



Boden feuchtnass
wischen



Mit frischem Wasser
gut nachwaschen



Keine säurehaltigen
Reiniger verwenden



Reste von Fugen-
material 1:3 verdünnt
einweichen und mit
weißem Pad
abreiben



Fläche trocken
lassen

Erforderliche Geräte: Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger


2

Schutzbehandlung gegen Flecken *Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*


Lithofin MN Fleckstop -unsichtbar- macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege



Bedarf:
1Liter/20-
30m²



Bitte beachten




Produkt in Wanne
oder Eimer umfüllen




Mit Wischer oder
Rolle gleichmäßig
auftragen



Überschuss, Streifen,
Pfüten verteilen
oder vollständig
entfernen



Ca. 45 Min. trocken
lassen.
Nicht begehen.



Ca. 24 Stunden vor
Feuchtigkeit schützen

Erforderliche Geräte: Eimer mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp oder Rolle, Pinsel, Putztücher


3

Regelmäßige Unterhaltspflege *Zusatzpflege siehe Seite 2*

Lithofin MN Wischpflege* -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.




Bedarf:
1Liter



Dem Wischwasser
1Schuss (ca.20 ml)
zugeben



Boden nassfeucht
wischen. Nicht mit
Wasser nachwischen



Trocknen lassen,
nicht begehen

*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean



Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp o.ä.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

Ref. 42001 Stand 2.20gps

1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.

- Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung min. 1:3 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Lappen satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine) und weitere 5 Minuten warten.
- Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen oder absaugen.
- Mit sauberem Wasser 1-2 x nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.

Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.



Entfernen spezieller Verunreinigungen

Öl, Fett, Rückstände von Bodenpflegemitteln	Lithofin MN Grundreiniger oder Lithofin WEXA
Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Rostflecken	Lithofin Rost-EX
Kalkablagerungen	mechanisch mit Schaber, Rasierklinge

2 Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

Eine Imprägnierung mit Lithofin MN Fleckstop rüstet Marmor Wasser und Öl abweisend aus. Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und sein schönes Aussehen bleibt über viele Jahre erhalten.

Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

Die Ergiebigkeit der Imprägnierung hängt von der Saugfähigkeit des Natursteins ab.

Eine Wiederholung der Imprägnierung wird nach ca. 4 bis 5 Jahren empfohlen.

Wichtig:

- **Vor der Verarbeitung Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten.
- Manche Steinarten können dunkler werden. Die Rutschsicherheit eines Bodens wird kaum beeinflusst. Imprägnieren schützt nicht gegen Säureeinwirkung.

3 Zusatzpflege für mehr Glanz



Lithofin MN Glanzpflege (für Böden)

Dem Wischwasser ca. jedes 4. Mal, anstelle der Wischpflege* begeben.

Das schützt und erhält den Glanz aller polierten Flächen.

*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D1.20gps).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18 50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch